

**Switch zarządzalny – ilość: 1 zestaw**

Specyfikacja techniczna	<p><b>Klasa przełącznika:</b> Zarządzalny  <b>Zastosowanie:</b> Średnie i duże firmy  <b>Warstwa przełączania:</b> L3  <b>Architektura sieci :</b> GigabitEthernet  <b>Liczba portów 10/100/1000 Mbps:</b> 24  <b>Liczba portów SFP:</b> 2  <b>Tryb przekazywania:</b> Store-and-forward  <b>Przepustowość:</b> 104 GB/s  <b>Prędkość przekazywania:</b> 77.3 Mpps  <b>Bufor pamięci:</b> 1.5 MB  <b>Rozmiar tablicy adresów MAC:</b> 8000  <b>Obsługa ramek Jumbo:</b> Tak  <b>Rozmiar ramki Jumbo:</b> 9 KB  <b>Możliwość łączenia w stos:</b> Tak  <b>VLAN:</b>  <b>Obsługiwane protokoły i standardy:</b> IEEE 802.1D , IEEE 802.1p , IEEE 802.1Q , IEEE 802.1s , IEEE 802.1w , IEEE 802.3ab , IEEE 802.3ad (LACP) , IEEE 802.3x  <b>Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:</b> - HTTP  - HTTPS  - RMON  - SNMP v1  - SNMP v2c  - SNMP v3  <b>Pozostałe funkcje:</b>  <b>Typ obudowy:</b> Rack  <b>Wentylator :</b> Tak  <b>Zasilacz :</b> Wewnętrzny  <b>Akcesoria w zestawie:</b>  <b>Zasilanie:</b> - 120 - 230 V AC  - Sieciowe  - Wewnętrzne</p>
Serwis i instalacja	Instalacja fizyczna sprzętu przez dostawcę. Serwis w siedzibie klienta, czas na naprawę 24-godziny lub podstawienie sprzętu zastępczego (nie dopuszcza się zleceń wysyłkowych – tylko fizyczne działanie serwisu dostawcy).
Gwarancja	min. 24 miesiące.